

MOLYCOTE SEPARADOR SPRAY

Spray de Silicona Desmoldeante

CARACTERÍSTICAS

- Excelentes propiedades de desprendimiento
- Reduce la fricción y el desgaste
- Mejora la calidad de la superficie y facilita la limpieza
- Lubrica plásticos y piezas de goma
- Amplio rango de temperatura de trabajo
- Combustible

COMPOSICIÓN

- Aceite de silicona
- Polidimetilsiloxano

Desmoldeante de silicona y lubricante

APLICACIONES

- Utilizada como agente liberador en el procesamiento de gomas y plásticos, fabricación de cajas de cartón y procesamiento de madera.
- Apropriada para un mejor deslizamiento en correas transportadoras, guías, placas y mesas corredizas en la industria de los alimentos (USDA H1) y en sellos para evitar la adhesión.

PROPIEDADES TÍPICAS

Atención: Estos valores no sirven para formular especificaciones. Antes de formular especificaciones de este producto, consulte a Dow Corning.

Prueba	Unidades	Resultado
Color		Transparente
Temperatura		
Temperatura de servicio	°C	-40 a +200

MODO DE EMPLEO

Método de aplicación

Rocíe ligeramente sobre una superficie limpia a una distancia de 25 a 50 centímetros. Queda una película lubricante transparente. Retire el exceso, de ser necesario; por ejemplo, en caso de contacto directo con telas o cartón.

PRECAUCIONES EN LA MANIPULACIÓN

Lavarse las manos antes de comer, beber o fumar. Evitar el contacto con los ojos. Atomizadores: inflamables. Recipiente presurizado: proteger de los rayos solares y no exponer a temperaturas que excedan los 50°C. No perforar ni incinerar, aun después de su uso. No rociar directamente al fuego o material incandescente.

No se incluye la información de seguridad del producto necesaria para su utilización sin riesgos. Antes de utilizarlo lea las Hojas de datos de seguridad y las etiquetas del envase del producto para un uso seguro y a fin de

obtener información sobre riesgos físicos y para la salud. Las Hojas de datos de seguridad del material están disponibles en la página web de Ferroca S.A. en la dirección www.feroca.com También puede obtener una copia de su distribuidor o representante de ventas local o telefoneando a su Conexión de zona de Ferroca S.A.

VIDA ÚTIL Y ALMACENAMIENTO

Almacenado en su envase original sin abrir y a una temperatura de 20°C o inferior, este producto tiene una vida útil de 60 meses a partir de la fecha de producción.

EMBALAJE

Este producto está disponible en envases de diferentes tamaños. Puede obtener información detallada acerca del tamaño de los envases en la oficina de ventas de Ferroca S.A. o en la web www.feroca.com

MOLYCOTE SEPARADOR SPRAY

Spray de Silicona Desmoldeante

LIMITACIONES

Este producto no se prueba ni se califica como adecuado para uso médico o farmacéutico.

INFORMACIONES SOBRE SANIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Para ofrecer a los clientes un servicio que dé respuesta a sus necesidades de información sobre la seguridad de empleo de nuestros productos, Feroqa S.A. dispone de una amplia organización de "Gestión de productos" y cuenta con un equipo de especialistas en temas de sanidad, medioambientales y de reglamentaciones, disponibles en cada zona.

Para más información, sírvase visitar nuestra página web, www.feroca.com o consultar a su representante local de Feroqa S.A.

INFORMACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA - SÍRVASE LEERLA CON ATENCIÓN

La información de este folleto se ofrece de buena fe en la confianza de que es exacta. Sin embargo, debido a que las condiciones y los métodos de empleo de nuestros productos están fuera de nuestro control, esta información no deberá usarse sin realizar ensayos por parte del cliente para confirmar que los productos de Feroqa S.A. son seguros, eficaces y plenamente satisfactorios para el uso al que están destinados. Las sugerencias de empleo no deben tomarse como estímulo para infringir ninguna patente.

La única garantía de Feroqa S.A. es que el producto cumplirá con las especificaciones de venta de la empresa vigentes en el momento de la expedición.

Su único recurso por incumplimiento de esta garantía se limita a la devolución del importe o a la sustitución de todo producto que no sea el garantizado.

FEROCA S.A. NIEGA ESPECÍFICAMENTE TODA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA DE APTITUD PARA UNA FINALIDAD O COMERCIALIZACIÓN DETERMINADA.

FEROCA S.A. DECLINA RESPONSABILIDADES POR CUALQUIER DAÑO SECUNDARIO O IMPORTANTE.

SOLUCIONES PARA EL MOLDEO

WWW.FEROCA.COM